

5-1200 kVA

3

FAZ

1-25 kVA

1

FAZ

İZOLASYON TRAFOSU



ENDÜSTRİ



MARİN



ULAŞIM



MEDİKAL



## Mükemmel Koruma ve Yüksek Seviye İzolasyon

- Ortak mod ve diğer topraklama sorunlarını düzeltmek için yeni bir nötr-toprak bağı kurmanın en iyi yolu bir izolasyon transformatörüdür.
- Seapower transformatörleri ihtiyaca göre şebeke gerilim ve akımında izolasyon yaparak değerlerinde istenilen değişimi gerçekleştirmelerini sağlar.
- İzolasyon transformatörü her türlü N-G bozulmasına (darbeler, RMS voltajı ve yüksek frekanslı gürültü) karşı mükemmel koruma sağlar.
- Seapower izolasyon transformatörleri aşağıdaki alanlarda güvenle kullanılabilir: Gemi ve Tekneler, Tersaneler, Tıbbi Cihazlar, CNC Makineleri, UPS Sistemleri, Metal İşleme Tesisleri, Redresör ve Akü Şarj Cihazları, Endüstriyel Makineler Güç Kaynağı Üniteleri

## Özellikler

- Yüksek Güvenlikli Elektriksel Yalıtım
- Elektriksel Gürültü, Gerilim Sıçramalarına Komple Koruma
- Ekipmanın Tam Güvenliğini Sağlar

## Teknik Özellikler

Standartlar	: TS EN 61558-2-4
Giriş Gerilimi	: 110/220/400/440/690 VAC Ph-Ph (N Opsiyonel)*
Çıkış Gerilimi	: 110/220/400/440/690 VAC Ph-Ph (N Opsiyonel)*
Frekans	: 50 - 60 Hz
Sargı Malzemesi	: Alüminyum ve Bakır Sargı
Manyetik Devre	: 1,8 W/kg kayıplı 0,50mm silisli sac
Bağlantı Grubu	: Yıldız, Üçgen, Zig-Zag ve İstenilen Açılarda
Koruma Sınıfı	: IP20 (IP Opsiyonel)
İzolasyon Sınıfı	: E/B/F/H izolasyon sınıfına uygun
Soğutma	: Naturel**
Ortam Sıcaklığı	: -10°C+40°C
Depolama Koşulları	: -20°C+70°C
Bağlantı Uçları	: Müşteri isteğine bağlı olarak (Klemens, Pabuç, Bara, Şalter)

\* Talep edilen farklı voltaj ve güçlerde üretilebilir.

\* Talep edilen farklı voltaj ve güçlerde üretilebilir.

3 FAZ İZOLASYON TRAFOSU		
Güç	Bağlantı	Sargı
5kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
10kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
15kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
20kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
30kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
40kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
60kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
72kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
80kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
100kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
120kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
150kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
200kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
250kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
300kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
450kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
500kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
720kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
800kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
1000kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM
1200kVA	Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ	BAKIR / ALÜMİNYUM

1 FAZ İZOLASYON TRAFOSU		
Güç	Bağlantı	Sargı
1kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM
2kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM
5kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM
10kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM
15kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM
25kVA	1 Faz	BAKIR / ALÜMİNYUM



Seapower, ürün tasarımını, yapısını, teknik özelliklerini veya malzemelerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.